

Date tehnice pentru produs: LI111189--

PIKA MR16 downlight, rigid, gri argintiu

Downlight PIKA MR16, max. 50W, gri argintiu



Fișe tehnice

Diametru (mm)	80,00
Masă netă (kg.)	0,15
Decupaj mm (mm)	Ø60
Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj încastat în plafon
Culoare	gri argintiu
Material	aluminiu
Fabricant	O3-SLV
Tensiune de alimentare AC (V)	12
Tensiune de alimentare DC (V)	12
Sursă iluminare	Low voltage halogen - reflector lamp
Dulie lampă	MR16
Soclu	GU5,3
Watt (W)	50
Număr lămpi	1
Clasă de protecție	III
Adâncime montaj (mm)	85
Diametru (mm)	80
DECUPAJ mm	Ø60

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
PIKA MR16 downlight, rigid, gri argintiu	LI111189
Downlight PIKA MR16, max. 50W, gri argintiu	
Accesorii opționale	
LED lamp, QPAR111, GU10, 7W, 3000K 25° silver	LI1001570
MR16 SMD LED, 4W, 4000K, 225lm, 40°	LI551243
Electronic TRANSFORMATOR FN I, 12V, 60VA	LI461067
Transformator electronic FN I, 12V, 60VA	