

Date tehnice pentru produs: LI111982--

EYEDOWN LED 3x1 W LED, alb cald

EYEDOWN LED, 3x1 W, 3000K, 190lm, IP44, aluminiu



Fișe tehnice

Decupaj mm (mm)	Ø59
Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Culoare	anodizat
Material	aluminiu
Unghiul de radiație (°)	15
Balast	LED driver
Sursă iluminare	LED
Watt (W)	3x1
Eficiență sistem (lm/W)	32
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	190
Număr lămpi	1
Clasă de protecție	III
Grad de protecție	IP44
Clasă energetică	A
Adâncime montaj (mm)	37

Fișe tehnice - Continuare

Surse de lumină incluse	da
Diametru (mm)	68
ØxH mm	68x43
DECUPAJ mm	Ø59

Tabel articole

Descriere	Comanda nr.
EYEDOWN LED 3x1W LED, alb cald	LI111982
EYEDOWN LED, 3x1W, 3000K, 190lm, IP44, aluminiu	
Accesorii opționale	
Driver LED, 3VA, 350mA, cu ștecher, cu prot. la uzură	LI464107