

Date tehnice pentru produs: LI114111--

SUPROS DL joslight,

Corp iluminat încadrat în tavan SUPROS DL, rotund, alb, 3000lm, 3000K SLM LED, reflector 60°



Fișe tehnice

Înălțime (mm)	110,00
Diametru (mm)	165,00
Masă netă (kg.)	0,94
Decupaj mm (mm)	Ø153
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	alb
Material	aluminu
Fabricant	03-SLV
Unghiul de radiație (°)	60
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Sursă iluminare	SLM LED
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	3000
Flux luminos/m (lm/m)	3000

Fișe tehnice - Continuare

Număr lămpi	1
Clasă de protecție	II
Unghi de rotație (°)	30
Surse de lumină incluse	da
ØxH mm	165x110
DECUPAJ mm	Ø153

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
SUPROS DL joslight, Corp iluminat încastrat în tavan SUPROS DL, rotund, alb, 3000lm, 3000K SLM LED, reflector 60°	LI114111
Accesorii opționale	
reflector ptr. SUPROS, narrow, Reflector pt SUPROS, îngust, incl. sticlă și inel fixare	LI114102
reflector ptr. SUPROS, regular, Reflector pt SUPROS, normal, incl. sticlă și inel fixare	LI114104