

Date tehnice pentru produs: LI114121 --

SUPROS MOVE joslight-

Corp iluminat încadrat în tavan SUPROS MOVE, rotund, alb, 3000lm, 3000K SLM LED, reflector 60°



Fișe tehnice

Înălțime (mm)	170,00
Diametru (mm)	195,00
Masă netă (kg.)	1,62
Decupaj mm (mm)	Ø180
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	alb
Fabricant	O3-SLV
Unghiul de radiație (°)	60
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Sursă iluminare	SLM LED
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Lumeni (lm)	3000
Număr lămpi	1
Clasă de protecție	II
Unghi de rotație (°)	60

Fișe tehnice - Continuare

Surse de lumină incluse	da
ØxH mm	195x170
DECUPAJ mm	Ø180

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
SUPROS MOVE joslight- Corp iluminat încastrat în tavan SUPROS MOVE, rotund, alb, 3000lm, 3000K SLM LED, reflector 60°	LI114121
Accesorii opționale	
reflector ptr. SUPROS, narrow, Reflector pt SUPROS, îngust, incl. sticlă și inel fixare	LI114102
reflector ptr. SUPROS, regular, Reflector pt SUPROS, normal, incl. sticlă și inel fixare	LI114104