

Date tehnice pentru produs: LI115736--

KADUX LED simplu DL Set 3000K30°, alu.periat

incl. Driver



Fișe tehnice

Fabricant	03-SLV
Watt (W)	29
Putere (W)	29
Lumeni (lm)	2500
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	30.000h
Clasă de protecție	I
Clasă energetică	A++ A B
Tip iluminare	downlight
Sursă iluminare	COB LED
Surse de lumină incluse	da
Număr lămpi	1
Unghiul de radiație (°)	30
Eficiență sistem (lm/W)	86
Montaj	Montaj încastat în plafon

Fișe tehnice - Continuare

Decupaj mm (mm)	170x170
Adâncime montaj (mm)	125
Culoare	aluminu mat
Material	otel aluminu
Accesorii opționale	LI470505--
LxBxH mm	195x195x125
DECUPAJ mm	170x170

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
KADUX LED simplu DL Set 3000K30°, alu.periat incl. Driver	LI115736
Accesorii opționale	
Potentiometer for PWM controller (EP1 dimer 1-10V) Potentiometru pt PWM controller (EP1 dimer 1-10V)	LI470505