

Date tehnice pentru produs: LI133101--

SUPROS PD suspendat, rosuund,

Corp iluminat suspendat SUPROS PD, rotund, alb, 3000lm, 3000K SLM LED, reflector 60°



Fișe tehnice

Lumeni (lm)	3000
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Clasă de protecție	I
Sursă iluminare	SLM LED
Surse de lumină incluse	da
Număr lămpi	1
Unghiul de radiație (°)	60
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Lungime pendul (mm)	2000
Culoare	alb
Material	aluminu
Înălțime (mm)	185
Diametru (mm)	127

Fișe tehnice - Continuare

Accesorii opționale	LI114102--,LI114104--
ØxH mm	127x185

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
SUPROS PD suspendat, rosuund, Corp iluminat suspendat SUPROS PD, rotund, alb, 3000lm, 3000K SLM LED, reflector 60°	LI133101
Accesorii opționale	
reflector ptr. SUPROS, narrow, Reflector pt SUPROS, îngust, incl. sticlă și inel fixare	LI114102
reflector ptr. SUPROS, regular, Reflector pt SUPROS, normal, incl. sticlă și inel fixare	LI114104