

Date tehnice pentru produs: LI146382--

GILA LED, alb cald

Aplică GILALED, 3W, 3000K, 135lm, alu, gri argintiu



Fișe tehnice

Decupaj mm (mm)	Ø102
Tip iluminare	corp iluminat încastrat
Montaj	Montaj perete
Culoare	gri argintiu
Material	aluminu
Fabricant	O3-SLV
Balast	LED driver
Sursă iluminare	LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	3
Eficiență sistem (lm/W)	45
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	135
Număr lămpi	1
Clasă de protecție	III
Clasă energetică	A
Unghi de rotație (°)	190

Fișe tehnice - Continuare

Adâncime montaj (mm)	59
Surse de lumină incluse	da
Diametru (mm)	112
ØxH mm	112x63
DECUPAJ mm	Ø102

Tabel articole

Descriere	Comanda nr.
GILA LED, alb cald	LI146382
Aplică GILALED, 3W, 3000K, 135lm, alu, gri argintiu	
Accesorii opționale	
LED driver, 3VA, 700mA, cu prot. la uzură	LI464200