

Date tehnice pentru produs: LI151951--

DOWNUNDER PUR 80x120 LED, pătrat, carcasa alba, 3, 5W LED ww

Corp iluminat încastrat DOWNUNDER PUR, 3,5W LED, 3000K, 80x120, pătrat, alb



Fișe tehnice

Fabricant	03-SLV
Watt (W)	3,50
Putere (W)	3,50
Lumeni (lm)	265
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	30.000h
Clasă de protecție	III
Grad de protecție	IP20
Clasă energetică	A
Tip iluminare	corp iluminat încastrat
Sursă iluminare	LED
Surse de lumină incluse	da
Număr lămpi	1
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	76

Fișe tehnice - Continuare

Balast	LED driver
Montaj	Montaj perete
Adâncime montaj (mm)	35
Culoare	alb
Material	otel aluminu
Accesorii opționale	LI1002803-;LI151961--;LI464109--

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
DOWNUNDER PUR 80x120 LED, pătrat, carcasa alba, 3, 5W LED ww	LI151951
Corp iluminat încastrat DOWNUNDER PUR, 3,5W LED, 3000K, 80x120, pătrat, alb	
Accesorii opționale	
LED driver 15W 350mA dimabil	LI1002803
Rama montaj ptr. DOWNUNDER PUR 80x120 LED, pătrat	LI151961
Ramă montaj pt DOWNUNDER PUR 80x120, pătrat	
Driver LED, 8VA, 350 mA, cu prot. la uzură	LI464109