

Date tehnice pentru produs: LI152070--

Corp iluminat perete LED DOWNUNDER MINI, 1W, 3000K, alb



Fișe tehnice

Fabricant	03-SLV
Lumeni (lm)	75
Culoare lumină	alb cold
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Clasă de protecție	III
Tip iluminare	corp iluminat încastrat
Sursă iluminare	LED
Surse de lumină incluse	da
Număr lămpi	1
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	75
Putere (W)	1
Balast	LED driver
Montaj	Montaj perete
Decupaj mm (mm)	125x45
Adâncime montaj (mm)	50
Culoare	alb

Fișe tehnice - Continuare

Material	aluminiu
Accesorii opționale	LI111850--,LI111860--,LI111861--,LI111862--,LI152079--,LI464107--
DECUPAJ mm	125x45

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp iluminat perete LED DOWNUNDER MINI, 1W, 3000K, alb	LI152070
Accesorii opționale	
Conector bandă pt LED article	LI111850
Conector pt LED cu 6 iesiri (inclus 3 puncti)	LI111860
Conector pt LED cu 6 iesiri (inclus 3 puncti)	
Cable extension for articles with 350mA connector, 1m	LI111861
Cablu extensie cu conector 350mA, 1m	
Cable extension for articles with 350mA connector, 2m	LI111862
Cablu extensie cu conector 350mA, 2m	
Fitting cadru pt LED DOWNUNDER MINI	LI152079
Ramă montaj pt LED DOWNUNDER MINI, oțel galvanizat	
Driver LED, 3VA, 350mA, cu ștecher, cu prot. la uzură	LI464107