


Date tehnice pentru produs: LI158663--

LED PANEL ROUND 60, 3000K albotund



Fișe tehnice

Înălțime (mm)	40,00
Diametru (mm)	600,00
Masă netă (kg.)	2,51
Decupaj mm (mm)	Ø590
Tip iluminare	pendulum luminaire
Montaj	Montaj pendul
Culoare	alb
Material	aluminu
Fabricant	O3-SLV
Unghiul de radiație (°)	120
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	40
Eficiență sistem (lm/W)	66
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	2630
Număr lămpi	1
Durată de viață	30.000h

Fișe tehnice - Continuare

Clasă de protecție	III
Clasă energetică	A++ A B
Adâncime montaj (mm)	60
Surse de lumină incluse	da
ØxH mm	600x40
DECUPAJ mm	Ø590

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
LED PANEL ROUND 60, 3000K albotund	LI158663
Accesorii opționale	
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- dimm inkl. Cable relief	LI464032
LED-Driver, 40W, 1000mA, incl. dispozitiv detensionare	LI464170
Driver LED, 40W, 1000mA, incl. protecție, dimabil	LI464176
LED Driver 40W, 1050mA, dimm	LI464804
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379