


Date tehnice pentru produs: LI158704--

I-VIDUAL LED PANEL 4000K, albptr. plafoane grila 600x600



Fișe tehnice

Lungime (mm)	595,00
Lățime netă (mm)	595,00
Înălțime (mm)	13,00
Masă netă (kg.)	3,92
Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj încastat în plafon
Culoare	alb
Material	acril aluminu
Fabricant	O3-SLV
Unghiul de radiație (°)	110
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	40
Eficiență sistem (lm/W)	80
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80

Fișe tehnice - Continuare

Lumeni (lm)	3200
Număr lămpi	2
Durată de viață	30.000h
Clasă de protecție	III
Clasă energetică	A++ A B
Adâncime montaj (mm)	50
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	595x595x13

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
I-VIDUAL LED PANEL 4000K, alb ptr. plafoane grila 600x600	LI158704
Accesorii opționale	
Rama univers. montaj, M600, alb ptr. LED-Panel, 595x595mm	LI158762
Rama, argintiu. 60, 5cm for I-VIDUAL LED panel	LI158764
Rozeta suspensie, alb mat 10,3cm x 22cm x 5,1cm	LI158791
set suspendare ptr. LED Panel	LI158799
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- dimm inkl. Cable relief	LI464032
LED-Driver, 40W, 1000mA, incl. dispozitiv detensionare	LI464170
Driver LED, 40W, 1000mA, incl. protecție, dimabil	LI464176