


Date tehnice pentru produs: LI158713--

I-VIDUAL LED PANEL 3000K, albptr. plafoane grila 625x625



Fișe tehnice

Lungime (mm)	617,00
Lățime netă (mm)	617,00
Înălțime (mm)	13,00
Masă netă (kg.)	4,31
Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	alb
Material	acril aluminu
Fabricant	O3-SLV
Unghiul de radiație (°)	110
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	40
Eficiență sistem (lm/W)	73
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80

Fișe tehnice - Continuare

Lumeni (lm)	2900
Număr lămpi	2
Durată de viață	30000
Clasă de protecție	III
Clasă energetică	A++ A B
Adâncime montaj (mm)	50
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	617x617x13

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
I-VIDUAL LED PANEL 3000K, alb ptr. plafoane grila 625x625	LI158713
Accesorii opționale	
Rama univers. montaj, M625, alb ptr. LED-Panel, 620x620mm	LI158772
Rama, argintie. 62,5cm for I-VIDUAL LED panel	LI158774
Rozeta suspensie, alb mat 10,3cm x 22cm x 5,1cm	LI158791
set suspendare ptr. LED Panel	LI158799
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- dimm inkl. Cable relief	LI464032
LED-Driver, 40W, 1000mA, incl. dispozitiv detensionare	LI464170
Driver LED, 40W, 1000mA, incl. protecție, dimabil	LI464176