


Date tehnice pentru produs: LI158714--

I-VIDUAL LED PANEL 4000K, albptr. plafoane grila 625x625



Fișe tehnice

Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj încastat în plafon
Culoare	alb
Material	acril aluminu
Fabricant	O3-SLV
Unghiul de radiație (°)	110
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	40
Eficiență sistem (lm/W)	80
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	3200
Număr lămpi	2
Durată de viață (h)	30000
Clasă de protecție	III

Fișe tehnice - Continuare

Clasă energetică	A++ A B
Adâncime montaj (mm)	50
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	617x617x13

Tabel articole

Descriere	Comanda nr.
I-VIDUAL LED PANEL 4000K, alb ptr. plafoane grila 625x625	LI158714
Accesorii opționale	
Rama univers. montaj, M625, alb ptr. LED-Panel, 620x620mm	LI158772
Rama, argintie. 62,5cm for I-VIDUAL LED panel	LI158774
Rozeta suspensie, alb mat 10,3cm x 22cm x 5,1cm	LI158791
set suspendare ptr. LED Panel	LI158799
TCI LED-Driver 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- dimm inkl. Cable relief	LI464032
LED-Driver, 40W, 1000mA, incl. dispozitiv detensionare	LI464170
Driver LED, 40W, 1000mA, incl. protecție, dimabil	LI464176