

Date tehnice pentru produs: LI159061--

AIXLIGHT R2 pătrat, QRB111, semirotund, alb, G53, max.4x50W

Corp iluminat suspendat AIXLIGHT R2 SQUARE QRB111 G53 max. 4x50W, semirotund, alb



Fișe tehnice

Tip iluminare	pendulum luminaire
Montaj	Montaj pendul
Culoare	alb
Material	aluminu
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Tensiune de alimentare DC (V)	12
Sursă iluminare	Low voltage halogen - reflector lamp
Dulie lampă	G53
Watt (W)	4x50
Număr lămpi	4
Clasă de protecție	I
Unghi de rotație (°)	90
LxBxH mm	400x360x50

Tabel articole

Descriere	Comanda nr.
AIXLIGHT R2 pătrat, QRB111, semirotund, alb, G53, max.4x50W	LI159061
Corp iluminat suspendat AIXLIGHT R2 SQUARE QRB111 G53 max. 4x50W, semirotund, alb	
Accesorii opționale	
HALOSPOT111 EnergySaver, 12V, 3000K, 35W, 24°, OSRAM	LI545522
HALOSPOT111 EnergySaver, 12V, 3000K, 35W, 24°, OSRAM	LI545522