

Date tehnice pentru produs: LI162713--

SENDER LED încsatrat PANEL 10W alb 3000K, rotund



Fișe tehnice

Înălțime (mm)	30,00
Diametru (mm)	180,00
Masă netă (kg.)	0,43
Decupaj mm (mm)	Ø172
Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj încsatrat în plafon
Culoare	alb
Material	aluminu
Fabricant	O3-SLV
Unghiul de radiație (°)	120
Balast	without LED Driver
Curent primar (A)	0,35
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	10
Eficiență sistem (lm/W)	56
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000

Fișe tehnice - Continuare

Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	560
Număr lămpi	1
Durată de viață	30.000h
Clasă de protecție	III
Clasă energetică	A++ A B
Adâncime montaj (mm)	40
Surse de lumină incluse	da
ØxH mm	180x30
DECUPAJ mm	Ø172

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
SENDER LED incsatratPANEL10W alb3000K, rotund	LI162713
Accesorii opționale	
LED-Driver, dimm, 15W, 350mA, incl. dispozitiv detensionare	LI464143
Driver LED 15W, dimabil, 350mA, incl. cu prot. la uzură	