

Date tehnice pentru produs: LI162743--

# SENDER LED încsatrat PANEL 10W gri 3000K, rotund



## Fișe tehnice

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Înălțime (mm)           | 30,00                      |
| Diametru (mm)           | 180,00                     |
| Masă netă (kg.)         | 0,43                       |
| Decupaj mm (mm)         | Ø172                       |
| Tip iluminare           | downlight                  |
| Montaj                  | Montaj încsatrat în plafon |
| Culoare                 | gri argintiu               |
| Material                | aluminu                    |
| Fabricant               | O3-SLV                     |
| Unghiul de radiație (°) | 120                        |
| Balast                  | without LED Driver         |
| Curent primar (A)       | 0,35                       |
| Sursă iluminare         | SMD LED                    |
| Dulie lampă             | LED Platine                |
| Watt (W)                | 10                         |
| Eficiență sistem (lm/W) | 56                         |
| Culoare lumină          | alb cald                   |
| Temperatura culorii (K) | 3000                       |

## Fișe tehnice - Continuare

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Indice redare culoare   | ≥80         |
| Lumeni (lm)             | 560         |
| Număr lămpi             | 1           |
| Durată de viață         | 30.000h     |
| Clasă de protecție      | III         |
| Clasă energetică        | A++   A   B |
| Adâncime montaj (mm)    | 40          |
| Surse de lumină incluse | da          |
| ØxH mm                  | 180x30      |
| DECUPAJ mm              | Ø172        |

## Tabel articole

| Descriere                                                   | Cod comandă |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| SENDER LED incsatratPANEL10W gri3000K, rotund               | LI162743    |
| <b>Accesorii opționale</b>                                  |             |
| LED-Driver, dimm, 15W, 350mA, incl. dispozitiv detensionare | LI464143    |
| Driver LED 15W, dimabil, 350mA, incl. cu prot. la uzură     |             |