

Date tehnice pentru produs: LI162773--

SENDER LED încsatrat PANEL 10W alb 3000K, patrat



Fișe tehnice

Decupaj mm (mm)	172x172
Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj încsatrat în plafon
Culoare	alb
Material	aluminu
Fabricant	O3-SLV
Unghiul de radiație (°)	120
Balast	without LED Driver
Curent primar (A)	0,35
Sursă iluminare	SMD LED
Dalie lampă	LED Platine
Watt (W)	10
Eficiență sistem (lm/W)	56
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	560
Număr lămpi	1

Fișe tehnice - Continuare

Durată de viață (h)	30000
Clasă de protecție	III
Clasă energetică	A++ A B
Adâncime montaj (mm)	40
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	180x180x30
DECUPAJ mm	172x172

Tabel articole

Descriere	Comanda nr.
SENDER LED incsatratPANEL10W alb3000K, patrat	LI162773
Accesorii opționale	
LED-Driver, dimm, 15W, 350mA, incl. dispozitiv detensionare	LI464143
Driver LED 15W, dimabil, 350mA, incl. cu prot. la uzură	