


Date tehnice pentru produs: LI162783--

SENDER LED încsatrat PANEL 14W alb 3000K, patrat



Fișe tehnice

Lungime (mm)	240,00
Lățime netă (mm)	240,00
Înălțime (mm)	30,00
Masă netă (kg.)	0,86
Decupaj mm (mm)	230x230
Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj încsatrat în plafon
Culoare	alb
Material	aluminu
Fabricant	03-SLV
Unghiul de radiație (°)	120
Balast	without LED Driver
Curent primar (A)	0,35
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	14
Eficiență sistem (lm/W)	69
Culoare lumină	alb cold

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	970
Număr lămpi	1
Durată de viață	30.000h
Clasă de protecție	III
Clasă energetică	A++ A B
Adâncime montaj (mm)	40
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	240x240x30
DECUPAJ mm	230x230

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
SENDER LED incsatratPANEL14W alb3000K, patrat	LI162783
Accesorii opționale	
LED-Driver, dimm, 15W, 350mA, incl. dispozitiv detensionare	LI464143
Driver LED 15W, dimabil, 350mA, incl. cu prot. la uzură	
LED-Driver, dimm, 18W, 350mA, incl. dispozitiv detensionare	LI464150
Driver LED 18W, dimabil, 350mA, incl. cu prot. la uzură	