

Date tehnice pentru produs: LI162953--

SENDER LED aplicat 14W gr14W, 3000K, rotund, argintiu-gri



Fișe tehnice

Înălțime (mm)	48,00
Diametru (mm)	215,00
Masă netă (kg.)	0,88
Tip iluminare	wall luminaires downlight
Montaj	Montaj de perete Montaj încastat în plafon
Culoare	gri argintiu
Material	acril aluminu
Fabricant	O3-SLV
Unghiul de radiație (°)	120
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	14
Eficiență sistem (lm/W)	60
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000

Fișe tehnice - Continuare

Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	840
Durată de viață	30.000h
Clasă de protecție	I
Clasă energetică	A++ A B
Surse de lumină incluse	da
ØxH mm	215x48

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
SENDER LED aplicat 14W gr14W, 3000K, rotund, argintiu-gri	LI162953
Accesorii opționale	
LED-Driver, dimm, 15W, 350mA, incl. dispozitiv detensionare	LI464143
Driver LED 15W, dimabil, 350mA, incl. cu prot. la uzură	