

Date tehnice pentru produs: LI162983--

SENER LED aplicat 14W, alb 14W, 3000K, patrat, alb



Fișe tehnice

Lungime (mm)	215,00
Lățime netă (mm)	215,00
Înălțime (mm)	48,00
Masă netă (kg.)	1,05
Tip iluminare	wall luminaires downlight
Montaj	Montaj de perete Montaj încastat în plafon
Culoare	alb
Material	acril aluminu
Fabricant	O3-SLV
Unghiul de radiație (°)	120
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	18
Eficiență sistem (lm/W)	60
Culoare lumină	alb cald

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	840
Durată de viață	30.000h
Clasă de protecție	I
Clasă energetică	A++ A B
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	215x215x48

Tabel articole

Descriere	Comanda nr.
SENDER LED aplicat 14W, alb 14W, 3000K, patrat, alb	LI162983
Accesorii opționale	
LED-Driver, dimm, 15W, 350mA, incl. dispozitiv detensionare	LI464143
Driver LED 15W, dimabil, 350mA, incl. cu prot. la uzură	