

Date tehnice pentru produs: LI233550--

DASAR LED MINI incastrat podea., 2W, 3000K, rotund, Inox

Recessed floor lamp, 12-24V, Driver have to be ordered separatly



Fișe tehnice

Lungime (mm)	37,00
Lățime netă (mm)	37,00
Masă netă (kg.)	0,35
Decupaj mm (mm)	Ø30
Tip iluminare	spot încastrat în paviment
Montaj	Montaj în pardoseală
Culoare	oțel inoxidabil
Material	oțel inox sticla
Fabricant	03-SLV
Unghiul de radiație (°)	31
Sursă iluminare	LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	2
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80

Fișe tehnice - Continuare

Lumeni (lm)	120
Număr lămpi	1
Durată de viață	25.000h
Clasă de protecție	III
Grad de protecție	IP67
Clasă energetică	A++ A B
Adâncime montaj (mm)	80
Surse de lumină incluse	da
DECUPAJ mm	Ø30

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
DASAR LED MINI incastrat podea., 2W, 3000K, rotund, Inox	LI233550
Recessed floor lamp, 12-24V, Driver have to be ordered separatly	
Accesorii opționale	
Alimentare LED, 12W, 24V	LI470502
Alimentare LED, 12W, 12V	LI470507