

Date tehnice pentru produs: LI29001242

Led Panel 33W, 4000lm, 840, 1197x297mm, 1050mA, excl. Driver



Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.197,00
Lățime netă (mm)	297,00
Înălțime (mm)	9,00
Masă netă (kg.)	3,70
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Montaj	Montaj încastat în plafon
Culoare	alb
Material	plastic metal
Fabricant	02-Schrack
Unghiul de radiație (°)	80
Indice de orbire (UGR)	<19
Tensiune de alimentare DC (V)	30-34
Curent operational mA (mA)	1050
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	42

Fișe tehnice - Continuare

Eficiență sistem (lm/W)	105
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥85
Lumeni (lm)	4000
Durată de viață	50.000h
Dimabil	da
Clasă de protecție	3
Grad de protecție	IP20
LxBxH mm	1197x297x9

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Led Panel 33W, 4000lm, 840, 1197x297mm, 1050mA, excl. Driver	LI29001242
Accesorii opționale	
LED driver 47W, 100-240V CC Serie Ledon	LI19001000
LED Driver 46W, 220-240V CC 1050mA 21-48V DC Dali	LI29001075
Led Driver 47W, 220-240V CC 1050mA 4-48V DC 1-10V	LI29001076
LED Panel rama aparenta ptr. 1197x297mm, Serie Ledon	LI29001094
LED Panel Suport de perete ptr. rama aparenta, Serie Ledon	LI29001097
LED Panel suspensie cablu Set 4x1 Metru, Serie Ledon	LI29001064
LED Panel suspensie cablu Set 4x2 Metru, Serie Ledon	LI29001096
LED Backlight 120 800lm, 110°, 840, 1050mA	LI29001142
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379