

Date tehnice pentru produs: LI35KVP180

Kvadra-R 70 1-35/49/80W QTI opal



Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.509,00
Lățime netă (mm)	70,00
Înălțime (mm)	70,00
Masă netă (kg.)	2,50
Decupaj mm (mm)	1495x58
Tip iluminare	corp iluminat încastrat downlight
Montaj	Montaj perete Montaj încastrat în plafon
Culoare	RAL 9006 (gri)
Material	aluminu
Mască	opal
Fabricant	O2-Schrack
Balast	insert electronic EVG - Multiwatt
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Sursă iluminare	fluorescent lamp Ø16mm
Dulie lampă	G5
Watt (W)	35/49/80
Număr lămpi	1
Clasă de protecție	I

Fișe tehnice - Continuare

Grad de protecție	IP20
LxBxH mm	1509x70x70
DECUPAJ mm	1495x58

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Kvadra-R 70 1-35/49/80W QTI opal	LI35KVP180
Accesorii opționale	
T5 49W/840 G5 FHL1, Alb neutru, lampa fluorescenta	LI31114235
T5 35W/840 G5, Alb neutru, lampa fluorescenta	LI31114257
T5 80W/840 G5, Alb neutru, lampa fluorescenta	LI31114270