


Date tehnice pentru produs: LI38OF0076

Office II LED STL 80W 10200lm 840 , dimm, LS/PD, eloxat

LS/PD - senzor de lumină și prezență, direct/indirect, flux direct 6230lm / indirect 3990lm



Curba distributie lumina



Fișe tehnice

Lungime (mm)	640,00
Lățime netă (mm)	310,00
Înălțime (mm)	1.960,00
Masă netă (kg.)	17,50
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	5

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	35
Tip iluminare	corp de iluminat stativ
Montaj	Mobil
Culoare	anodizat
Material	aluminiu
Mască	microprismatic
Indice de orbire (UGR)	<19
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Dulie lampă	LED Platine
Putere (W)	80
Eficiență sistem (lm/W)	140
Putere (W)	76
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	10655
Flux luminos (lm)	10200
Număr lămpi	1
Durată de viață	50.000h / L70 / B50
Dimabil	DALI da
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP20
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	640x310x1960

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Office II LED STL 80W 10200lm 840 ,dimm, LS/PD, eloxat	LI38OF0076
LS/PD - senzor de lumină și prezență, direct/indirect, flux direct 6230lm / indirect 3990lm	
Accesorii opționale	
Dimmer incastat pentru drivere Dali	EHDALIDIM
Pentru controlul Push Butoanelor	