

Date tehnice pentru produs: LI43518415

RL-LED T8 18S G13 UN 7,5W 830 1000lm L-600mm

LED retrofit tube for 230V direct connection, operation with a magnetic ballast or suitable ECG



Fișe tehnice

Lungime (mm)	600,00
Diametru (mm)	28,00
Masă netă (kg.)	0,14
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	50
Formă constructivă	forma tubulara
Unghiul de radiație (°)	160
Tensiune de alimentare AC (V)	220 - 240
Curent operational mA (mA)	45
Soclu	G13
Putere (W)	7,50
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	≤ 6
Lumeni (lm)	1000
Durată de viață	50.000h

Fișe tehnice - Continuare

Dimabil	nu
grad de protecție	IP20
EEC	E
Diametru (mm)	28

Descriere	Cod comandă
RL-LED T8 18S G13 UN 7,5W 830 1000lm L-600mm LED retrofit tube for 230V direct connection, operation with a magnetic ballast or suitable ECG	LI43518415