

Date tehnice pentru produs: LI43920263

# RL-T5 54 HO 26W 865 4000lm G5 190° mat HF 1149mm

T5 LED tube for operation with suitable ECG



## Fișe tehnice

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Temperatura minimă a mediului ambiant (°C) | -20            |
| Temperatura maximă a mediului ambiant (°C) | 45             |
| Lumeni (lm)                                | 4000           |
| Temperatura culorii (K)                    | 6500           |
| Indice redare culoare                      | ≥80            |
| Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)        | ≤ 5            |
| Durată de viață                            | 50.000h        |
| Cicluri de comutație                       | 200000         |
| Dimabil                                    | nu             |
| grad de protecție                          | IP20           |
| EEC                                        | D              |
| Soclu                                      | G5             |
| Unghiul de radiație (°)                    | 190            |
| Tensiune de alimentare AC (V)              | 220-240        |
| Curent operational mA (mA)                 | 147            |
| Culoare                                    | opal           |
| Formă constructivă                         | forma tubulara |

## Fișe tehnice - Continuare

|               |      |
|---------------|------|
| Lungime (mm)  | 1149 |
| Diametru (mm) | 17   |

| Descriere                                                                                       | Cod comandă |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| RL-T5 54 HO 26W 865 4000lm G5 190° mat HF 1149mm<br>T5 LED tube for operation with suitable ECG | LI43920263  |