


Date tehnice pentru produs: LI60111600

# ALSF 1560 ML BASIC 55/42W 6300/4800lm 830 IP54 PMMA opal wh



## Curba distributie lumina




## Fișe tehnice

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Lungime (mm)                               | 1.560,00 |
| Lățime netă (mm)                           | 105,00   |
| Înălțime (mm)                              | 95,00    |
| Masă netă (kg.)                            | 2,92     |
| Temperatura minimă a mediului ambiant (°C) | -20      |
| Temperatura maximă a mediului ambiant (°C) | 25       |
| Culoare                                    | alb      |
| Material                                   | PMMA     |
| Unghiul de radiație (°)                    | 120      |
| Tensiune de alimentare AC (V)              | 220-240  |
| Eficiență sistem (lm/W)                    | 115      |

## Fișe tehnice - Continuare

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Putere (W)                          | 55          |
| Temperatura culorii (K)             | 3000        |
| Indice redare culoare               | 80          |
| Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm) | 3           |
| Lumeni (lm)                         | 6300        |
| Durată de viață                     | 30000       |
| Dimabil                             | nu          |
| Clasă de protecție                  | I           |
| grad de protecție                   | IP54        |
| Rezistența la șoc                   | IK02        |
| LxBxH mm                            | 1560x105x95 |

### Desen dimensional: ALSF 1560 ML BASIC 55/42W 6300/4800lm 830 IP54 PMMA opal wh



| Descriere                                                   | Cod comandă |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| ALSF 1560 ML BASIC 55/42W 6300/4800lm 830 IP54 PMMA opal wh | LI60111600  |