

Date tehnice pentru produs: LI65275---

# Profile luminaire RE 15W 3000K 1905lm DALI white L-1140mm

Aluminium recessed profile luminaire, low output



## Fișe tehnice

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Fabricant                       | 04-Eglo    |
| Lumeni (lm)                     | 1368       |
| Temperatura culorii (K)         | 3000       |
| Indice redare culoare           | ≥80        |
| Durată de viață                 | >50.000h   |
| Dimabil                         | DALI       |
| Clasă de protecție              | I          |
| Grad de protecție               | IP20       |
| Eficiență sistem (lm/W)         | 127        |
| Putere (W)                      | 14, 19     |
| Tensiune de alimentare AC (V)   | 220-240    |
| Decupaj mm (mm)                 | 52 x 1148  |
| Culoare                         | alb        |
| Material                        | aluminu    |
| LxBxH mm                        | 1140x65x76 |
| DECUPAJ mm                      | 52 x 1148  |
| Numbers of luminars per MCB B13 | 23         |

## Fișe tehnice - Continuare

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Numbers of luminars per MCB B16 | 28 |
| Numbers of luminars per MCB C13 | 38 |
| Numbers of luminars per MCB C16 | 46 |

## Tabel articole

| Descriere                                                                                                     | Cod comandă |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Profile luminaire RE 15W 3000K 1905lm DALI white L-1140mm<br>Aluminium recessed profile luminaire, low output | LI65275     |