

Date tehnice pentru produs: LI66496---

# Profile luminaire RE 32W 3000K 4064lm Alu anodized L-1425mm

Aluminium recessed profile luminaire, high output



## Fișe tehnice

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Fabricant                       | 04-Eglo          |
| Lumeni (lm)                     | 3582             |
| Temperatura culorii (K)         | 3000             |
| Indice redare culoare           | ≥80              |
| Durată de viață                 | >50.000h         |
| Dimabil                         | nu               |
| Clasă de protecție              | I                |
| Grad de protecție               | IP20             |
| Eficiență sistem (lm/W)         | 127              |
| Putere (W)                      | 33               |
| Tensiune de alimentare AC (V)   | 220-240          |
| Decupaj mm (mm)                 | 52 x 1433        |
| Culoare                         | aluminu anodizat |
| Material                        | aluminu          |
| LxBxH mm                        | 1425x65x76       |
| DECUPAJ mm                      | 52 x 1433        |
| Numbers of luminars per MCB B13 | 40               |

## Fișe tehnice - Continuare

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Numbers of luminars per MCB B16 | 52 |
| Numbers of luminars per MCB C13 | 50 |
| Numbers of luminars per MCB C16 | 65 |

## Tabel articole

| Descriere                                                                                                        | Cod comandă |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Profile luminaire RE 32W 3000K 4064lm Alu anodized L-1425mm<br>Aluminium recessed profile luminaire, high output | LI66496     |