

Date tehnice pentru produs: LI66792---

# Profile luminaire RE 48W 4000K 6626lm DALI anodized L-2280mm

Aluminium recessed profile luminaire, high output



## Fișe tehnice

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Fabricant                       | 04-Eglo          |
| Lumeni (lm)                     | 6626             |
| Temperatura culorii (K)         | 4000             |
| Indice redare culoare           | ≥80              |
| Durată de viață                 | >50.000h         |
| Dimabil                         | DALI             |
| Clasă de protecție              | I                |
| Grad de protecție               | IP20             |
| Eficiență sistem (lm/W)         | 138              |
| Putere (W)                      | 51,40            |
| Tensiune de alimentare AC (V)   | 220-240          |
| Decupaj mm (mm)                 | 78 x 2288        |
| Culoare                         | aluminu anodizat |
| Material                        | aluminu          |
| LxBxH mm                        | 2280x90x100      |
| DECUPAJ mm                      | 78 x 2288        |
| Numbers of luminars per MCB B16 | 25               |

## Tabel articole

| Descriere                                                                                                         | Cod comandă |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Profile luminaire RE 48W 4000K 6626lm DALI anodized L-2280mm<br>Aluminium recessed profile luminaire, high output | LI66792     |