

Date tehnice pentru produs: LI66839---

# Profile luminaire RE 24W 3000K 3048lm ECG black L-1140mm

Aluminium recessed profile luminaire, high output



## Fișe tehnice

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Lumeni (lm)                   | 2814         |
| Temperatura culorii (K)       | 3000         |
| Indice redare culoare         | ≥80          |
| Durată de viață               | >50.000h     |
| Dimabil                       | nu           |
| Clasă de protecție            | I            |
| grad de protecție             | IP20         |
| Surse de lumină incluse       | da           |
| Dulie lampă                   | LED Platine  |
| Eficiență sistem (lm/W)       | 127          |
| Putere (W)                    | 25,70        |
| Tensiune de alimentare AC (V) | 220-240      |
| Decupaj mm (mm)               | 78x1148      |
| Culoare                       | negru eloxat |
| Material                      | aluminu      |
| Lungime (mm)                  | 1140         |
| Lățime (mm)                   | 90           |

## Fișe tehnice - Continuare

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Înălțime (mm)                            | 100         |
| LxBxH mm                                 | 1140x90x100 |
| DECUPAJ mm                               | 78x1148     |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B16 | 50          |

| Descriere                                                                                                     | Cod comandă |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Profile luminaire RE 24W 3000K 3048lm ECG black L-1140mm<br>Aluminium recessed profile luminaire, high output | LI66839     |