

Date tehnice pentru produs: LI69077---

LED-PANEL 620X620 WS 'SALOBRENA PRO CCT'

Rastereinbauleuchte aus Aluminium mit microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19). Leuchte mit integriertem CCT-Switch zum Wechsel der Lichtfarbe (3000K/4000K/6500K), Lieferung inkl. LED-Treiber on/off.



Fișe tehnice

Lumeni (lm)	4560 (3000K)
Culoare lumină	alb cold neutral white daylight
Temperatura culorii (K)	4000 6500 3000
Indice redare culoare	>82
Indice de orbire (UGR)	>19
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	4
Durată de viață	50.000h/L70/B50
Dimabil	nu
Clasă de protecție	2
grad de protecție	IP20

Fișe tehnice - Continuare

Tip iluminare	Rasterleuchte
Surse de lumină incluse	da
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	90
Putere (W)	39,50
Culoare	alb
Material	aluminiu
Lungime (mm)	620
Înălțime (mm)	32
LxBxH mm	620x620x32
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	33

Descriere	Cod comandă
LED-PANEL 620X620 WS 'SALOBRENA PRO CCT'	
Rastereinbauleuchte aus Aluminium mit microprismatischer Abdeckung für reduzierte Leuchtdichte (UGR<19). Leuchte mit integriertem CCT-Switch zum Wechsel der Lichtfarbe (3000K/4000K/6500K), Lieferung inkl. LED-Treiber on/off.	LI69077