

Date tehnice pentru produs: LI69283---

ALU-PROFIL ELOXIERT 2M 'LEDLINE20 LOW'

Aufbauprofil, maximale Kühlleistung: 21 W/m



Fișe tehnice

grad de protecție	IP20
Tip iluminare	Accessory
Culoare	Aluminiu anodizat
Material	aluminiu
Lungime (mm)	2020
Înălțime (mm)	14
Accesorii opționale	LI68858---;LI68857---;LI68859---;LI69289---;LI69294---;LI69293---;LI69618---;LI69619---;LI69621---;LI69631---
LxBxH mm	2020x20x14

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
ALU-PROFIL ELOXIERT 2M 'LEDLINE20 LOW' Aufbauprofil, maximale Kühlleistung: 21W/m	LI69283
Accesorii opționale	
KUN-ABDECKUNG OPAL 2M 'LEDline 20 H'	LI68858
KUN-ABDECKUNG NATUR 2M 'LEDline 20 H'	LI68857
KUN-ABDECKUNG SCHWARZ 2M 'LEDline 20 H'	LI68859
ENDDECKEL 10X20X14 SILBER 'LEDLINE20 LOW' Hochwertige Alu-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der flachen Abdeckung - paarweise verpackt.	LI69289
KUN-ABDECKUNG OPAL 2M 'LEDLINE20 LOW'	LI69294
ENDDECKEL 10X20X23 SILBER 'LEDLINE20 LOW' Hochwertige Alu-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der „opal-U“ Abdeckung - paarweise verpackt.	LI69293
LINE20 V-COVER PMMA CLEAR 2020mm	LI69618
LINE20 V-COVER PMMA OPAL 2020mm	LI69619
LINE20 V-COVER PMMA BLACK 2020mm	LI69621
LINE20 CORNER ENDCAP-V ANODISED 2 PCS	LI69631