

Date tehnice pentru produs: LI69286---

ALU-PROFIL ELOXIERT 3M 'LEDLINE20 LOW'

Aufbauprofil, maximale Kühlleistung: 21 W/m



Fișe tehnice

grad de protecție	IP20
Tip iluminare	Accessory
Culoare	Aluminiu anodizat
Material	aluminiu
Lungime (mm)	3020
Înălțime (mm)	14
Accesorii opționale	LI68862---;LI68861---;LI68863---;LI69289---;LI69295---;LI69293---;LI69622---;LI69623---;LI69624---;LI69631---
LxBxH mm	3020x20x14

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
ALU-PROFIL ELOXIERT 3M 'LEDLINE20 LOW' Aufbauprofil, maximale Kühlleistung: 21W/m	LI69286
Accesorii opționale	
KUN-ABDECKUNG OPAL 3M 'LEDline 20 H'	LI68862
KUN-ABDECKUNG NATUR 3M 'LEDline 20 H'	LI68861
KUN-ABDECKUNG SCHWARZ 3M 'LEDline 20 H'	LI68863
ENDDECKEL 10X20X14 SILBER 'LEDLINE20 LOW' Hochwertige Alu-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der flachen Abdeckung - paarweise verpackt.	LI69289
KUN-ABDECKUNG OPAL 3M 'LEDLINE20 LOW'	LI69295
ENDDECKEL 10X20X23 SILBER 'LEDLINE20 LOW' Hochwertige Alu-Druckguss Endkappe zum Anschrauben an das Aluminiumprofil bei Verwendung der „opal-U“ Abdeckung - paarweise verpackt.	LI69293
LINE20 V-COVER PMMA CLEAR 3020mm	LI69622
LINE20 V-COVER PMMA OPAL 3020mm	LI69623
LINE20 V-COVER PMMA BLACK 3020mm	LI69624
LINE20 CORNER ENDCAP-V ANODISED 2 PCS	LI69631