


Date tehnice pentru produs: LI99001691

SARM-LINE L-LED 21 W 4000K, 2350lm, Ra>80, alb, EVG, L=1200

Ceiling mounted luminaire for continuous installation, end module



Curba distributie lumina



Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.200,00
Lățime netă (mm)	118,00
Înălțime (mm)	64,00
Masă netă (kg.)	3,80
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	35
Tip iluminare	pendulum luminaire downlight

Fișe tehnice - Continuare

Montaj	Pendul Montaj încadrat în plafon
Culoare	RAL 9003 (alb)
Material	tablă de oțel aluminu
Mască	parabolică mat
Fabricant	01-Schrack-Trinity
Indice de orbire (UGR)	<19 / <20
Balast	ECG FIX
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	3
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	21
Eficiență sistem (lm/W)	112
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	2350
Număr lămpi	1
Durată de viață	50.000h / L80 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP20
Surse de lumină incluse	da

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
SARM-LINE L-LED 21W 4000K, 2350lm, Ra>80, alb, EVG, L=1200	LI99001691
Ceiling mounted luminaire for continuous installation, end module	
Accesorii opționale	
Cablu suspensie Set cu rozeta patrata ptr. SAR LED alb without cable, cord length 1500mm	LI99001721
Cablu suspensie Set rozeta rotunda ptr. SAR LED, alb without cable, cord length 1500mm	LI99001722