


Date tehnice pentru produs: LI99001698

SARM-LINE F-LED 118 L 1x42W 4000K, 5350lm, Ra>80, alb, DALI

Ceiling mounted luminaire for continuous installation, front modul



Curba distributie lumina



Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.500,00
Lățime netă (mm)	118,00
Înălțime (mm)	64,00
Masă netă (kg.)	4,50
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	35
Tip iluminare	pendulum luminaire downlight

Fișe tehnice - Continuare

Montaj	Pendul Montaj încadrat în plafon
Culoare	RAL 9003 (alb)
Material	tablă de oțel aluminu
Mască	parabolică mat
Fabricant	01-Schrack-Trinity
Indice de orbire (UGR)	<18 / <20
Balast	ECG Dali
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	3
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	42
Eficiență sistem (lm/W)	127
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	5350
Număr lămpi	1
Durată de viață	50.000h / L80 / B10
Dimabil	DALI
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP20
Surse de lumină incluse	da

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
SARM-LINE F-LED 118 L 1x42W 4000K, 5350lm, Ra>80, alb, DALI Ceiling mounted luminaire for continuous installation, front modul	LI99001698
Accesorii opționale	
Cablu suspensie Set cu rozeta patrata ptr. SAR LED alb without cable, cord length 1500mm	LI99001721
Cablu suspensie Set rozeta rotunda ptr. SAR LED, alb without cable, cord length 1500mm	LI99001722