


Date tehnice pentru produs: LI99001702


# SERM LED 112 M 1x49W 4000K, 5750lm

## Ra>80, alb, EVG

Recessed luminare for plasterboard ceilings, with bracket



### Curba distributie lumina



## Fișe tehnice

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Lungime (mm)                               | 1.200,00                   |
| Lățime netă (mm)                           | 112,00                     |
| Înălțime (mm)                              | 61,00                      |
| Masă netă (kg.)                            | 2,30                       |
| Temperatura minimă a mediului ambiant (°C) | -20                        |
| Temperatura maximă a mediului ambiant (°C) | 35                         |
| Decupaj mm (mm)                            | 100x1180                   |
| Tip iluminare                              | downlight                  |
| Montaj                                     | Montaj încastrat în plafon |
| Culoare                                    | RAL 9003 (alb)             |
| Material                                   | tablă de oțel              |
| Fabricant                                  | 01 -Schrack-Trinity        |
| Indice de orbire (UGR)                     | <19                        |
| Balast                                     | insert electronic EVG      |
| Tensiune de alimentare AC (V)              | 220-240                    |
| Dulie lampă                                | LED Platine                |
| Watt (W)                                   | 31                         |
| Eficiență sistem (lm/W)                    | 135                        |
| Culoare lumină                             | neutral white              |
| Temperatura culorii (K)                    | 4000                       |
| Indice redare culoare                      | ≥80                        |
| Lumeni (lm)                                | 4200                       |
| Durată de viață                            | 100.000h / L90 / B10       |
| Dimabil                                    | nu                         |
| Clasă de protecție                         | I                          |
| Grad de protecție                          | IP20                       |
| Surse de lumină incluse                    | da                         |
| LxBxH mm                                   | 1200x112x61                |
| DECUPAJ mm                                 | 100x1180                   |

## Tabel articole

| Descriere                                                 | Cod comandă |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| SERM LED 112 M 1x49W 4000K, 5750lm Ra>80, alb, EVG        | LI99001702  |
| Recessed luminire for plasterboard ceilings, with bracket |             |