

Date tehnice pentru produs: LI99001707


SERM LED 112 L 1x56W 3000K, 6400lm

Ra>80, alb, EVG

Recessed luminare for plasterboard ceilings, with bracket



Curba distributie lumina



Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.500,00
Lățime netă (mm)	112,00
Înălțime (mm)	61,00
Masă netă (kg.)	2,80
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	35
Decupaj mm (mm)	100x1480
Tip iluminare	downlight

Fișe tehnice - Continuare

Montaj	Montaj încastrat în plafon
Culoare	RAL 9003 (alb)
Material	tablă de oțel
Fabricant	01-Schrack-Trinity
Indice de orbire (UGR)	<20
Balast	insert electronic EVG
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	48
Eficiență sistem (lm/W)	133
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	6250
Durată de viață	100.000h / L90 / B10
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP20
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	1500x112x61
DECUPAJ mm	100x1480

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
SERM LED 112 L 1x56W 3000K, 6400lm Ra>80, alb, EVG	LI99001707
Recessed luminire for plasterboard ceilings, with bracket	