

Date tehnice pentru produs: LI99001724

L-SE LVS 1.5 1x42W distrib. larga 6150lm 830 EVG, IP20, alb

LED lighting insert for mounting track Ligne -SE, L- 1482mm



Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.482,00
Lățime netă (mm)	72,00
Înălțime (mm)	74,00
Masă netă (kg.)	2,50
Tip iluminare	Continuous row luminaire
Montaj	Mounting rail installation
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-20 la +35
Culoare	alb
Material	tablă de oțel
Mască	Lentile optice
Fabricant	O2-Schrack
Unghiul de radiație (°)	80
Indice de orbire (UGR)	<25
Balast	LED driver AC
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Sursă iluminare	LED
Dulie lampă	LED Platine

Fișe tehnice - Continuare

Watt (W)	42
Eficiență sistem (lm/W)	146
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	6150
Durată de viață	50.000h / L80
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP20
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	1482x72x74

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
L-SE LVS 1.5 1x42W distrib. largă 6150lm 830 EVG, IP20, alb	LI99001724
LED lighting insert for mounting track Ligne -SE, L- 1482mm	
Accesorii opționale	
Șină montaj MR 1x35-80 5x1, 5mm ²	LI99000004
Șină cablată MR 2x35-80 5x1, 5mm ²	LI99000005
Șină cablată MR 3x35-80 5x1, 5mm ²	LI99000006
Șină montaj MR 1x35-80 7x2, 5mm ²	LI99000010
Șină montaj MR 2x35-80 7x2, 5mm ²	LI99000011
Șină montaj MR 3x35-80 7x2, 5mm ²	LI99000012
Capac orb plastic MR T5, alb	LI99000063
Conector MRCP	LI99000055
Capac închidereșină MRE (2 buc)	LI99000056
Urechii suspendare SB	LI99000060
Suspendare RS 2000	LI99000061
Cârlig suspendare CHP	LI99000062
Lanț suspendare	LI8B000068