

Date tehnice pentru produs: LI99001727

L-SE LVS 1.5 1x42W distrib. larga 6300lm 840 DALI, IP20, alb

LED lighting insert for mounting track Ligne -SE, L- 1482mm



Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.482,00
Lățime netă (mm)	72,00
Înălțime (mm)	74,00
Masă netă (kg.)	2,50
Tip iluminare	Continuous row luminaire
Montaj	Mounting rail installation
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-20 la +35
Culoare	alb
Material	tablă de oțel
Mască	Lentile optice
Fabricant	O2-Schrack
Unghiul de radiație (°)	80
Indice de orbire (UGR)	<25
Balast	LED Treiber DALI AC /DC
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Tensiune de alimentare DC (V)	176 - 280
Sursă iluminare	LED

Fișe tehnice - Continuare

Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	42
Eficiență sistem (lm/W)	150
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	6300
Durată de viață	50.000h / L80
Dimabil	Touch DIM
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP20
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	1482x72x74

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
L-SE LVS 1.5 1x42W distrib. larga 6300lm 840 DALI, IP20, alb	LI99001727
LED lighting insert for mounting track Ligne -SE, L- 1482mm	
Accesorii opționale	
Șină montaj MR 1x35-80 5x1, 5mm ²	LI99000004
Șină cablată MR 2x35-80 5x1, 5mm ²	LI99000005
Șină cablată MR 3x35-80 5x1, 5mm ²	LI99000006
Șină montaj MR 1x35-80 7x2, 5mm ²	LI99000010
Șină montaj MR 2x35-80 7x2, 5mm ²	LI99000011
Șină montaj MR 3x35-80 7x2, 5mm ²	LI99000012
Capac orb plastic MR T5, alb	LI99000063
Conector MRCP	LI99000055
Capac închidereșină MRE (2 buc)	LI99000056
Urechi suspendare SB	LI99000060
Suspendare RS 2000	LI99000061
Cârlig suspendare CHP	LI99000062
	LI8B000075