


Date tehnice pentru produs: LI99001748

Lano PRO LED 33W, 3800lm, 840, microprismatic, ECG, White

LED Panel M625 Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium



Curba distributie lumina



Fișe tehnice

Lungime (mm)	620,00
Lățime netă (mm)	620,00
Înălțime (mm)	10,00
Masă netă (kg.)	4,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	35
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Culoare	RAL 9016 (alb)
Material	PC aluminu
Mască	microprismatic

Fișe tehnice - Continuare

Fabricant	02-Schrack
Unghiul de radiație (°)	120
Indice de orbire (UGR)	<19
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Sursă iluminare	LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	33
Eficiență sistem (lm/W)	115
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	80
Lumeni (lm)	3800
Durată de viață	50.000h / L80 / B10
Dimabil	nu
Grad de protecție	IP20/40
LxBxH mm	620x620x10

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Lano PRO LED 33W, 3800lm, 840, microprismatic, ECG, White	LI99001748
LED Panel M625 Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium	
Accesorii opționale	
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379