



Date tehnice pentru produs: LIAG0006--

Corp iluminat LOTUS STREET 40W 3K/4K Ra80 IP66, Ø60mm, negru

asymmetrical, output adjustable max. 40W (100/75/50/30% select), 120lm/W, light colour 2 CCT 3000K/4000K



Curba distributie lumina



Fișe tehnice

Înălțime (mm)	526,00
Diametru (mm)	450,00
Masă netă (kg.)	7,05
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-30

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	50
Tip iluminare	Mastaufsatzleuchte
Culoare	RAL 9017 Negru trafic
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	110
Putere (W)	12 40 30 20
Culoare lumină	alb cold neutral white
Temperatura culorii (K)	4000 3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	3300 2200 1320 4400
Durată de viață	80.000h / L80 / B50
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP66
Rezistența la șoc	IK08
Surse de lumină incluse	da
Diametru (mm)	450
ØxH mm	450x526
Pigtail (mm)	60

Descriere	Cod comandă
Corp iluminat LOTUS STREET 40W 3K/4K Ra80 IP66, Ø60mm, negru asymmetrical, output adjustable max. 40W (100/75/50/30% select), 120lm/W, light colour 2 CCT 3000K/4000K	LIAG0006