


Date tehnice pentru produs: LICT2325--

MARRA Pro 48VDC 10W/m 1350lm/m

3000K Ra>90, IP68, L=20m

LED Flexstrip, suitable for outdoor use, with a single-ended connection cable, maximum feed length 20m, divisible every 100mm



Fișe tehnice

Lungime (mm)	20.000,00
Lățime netă (mm)	10,00
Înălțime (mm)	2,00
Masă netă (kg.)	0,60
Tip iluminare	LED Strip
Unghiul de radiație (°)	120
Tensiune de alimentare DC (V)	48
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥90
Flux luminos/m (lm/m)	1350
Durată de viață	50.000h
Dimabil	yes with optional, dimmable driver

Fișe tehnice - Continuare

Clasă de protecție	3 III
grad de protecție	IP68
LxBxH mm	20000x10x2
Power per Meter (W/m)	10
Lungime (mm)	20000
Lățime (mm)	10

Descriere	Cod comandă
MARRA Pro 48VDC 10W/m 1350lm/m 3000K Ra>90, IP68, L=20m LED Flexstrip, suitable for outdoor use, with a single-ended connection cable, maximum feed length 20m, divisible every 100mm	LICT2325