

Date tehnice pentru produs: LICT2327--

## MARRA Pro 48VDC max.25W/m RGB+3000K Ra>90, IP68, L=20m

LED Flexstrip, suitable for outdoor use, with a single-ended connection cable, maximum feed length 20 m; 54 \* PLCC 2835 H.E. diodes and 54 \* 5050 PLCC RGB diodes per metre; can be cut every 167 mm



### Fișe tehnice

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Lungime (mm)                  | 20.000,00 |
| Lățime netă (mm)              | 12,00     |
| Înălțime (mm)                 | 2,00      |
| Masă netă (kg.)               | 0,60      |
| Tip iluminare                 | LED Strip |
| Unghiul de radiație (°)       | 120       |
| Tensiune de alimentare DC (V) | 48        |
| Culoare lumină                | RGBW      |
| Temperatura culorii (K)       | RGB+3000  |
| Indice redare culoare         | ≥90       |

## Fișe tehnice - Continuare

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Flux luminos/m (lm/m) | R: 73lm/m<br>B: 75lm/m<br>3000K: 241<br>G: 294lm/m |
| Durată de viață       | 50.000h                                            |
| Dimabil               | yes with optional, dimmable driver                 |
| Clasă de protecție    | 3<br>III                                           |
| grad de protecție     | IP68                                               |
| LxBxH mm              | 20000x12x2                                         |
| Power per Meter (W/m) | 25                                                 |
| Lungime (mm)          | 20000                                              |
| Lățime (mm)           | 12                                                 |

| Descriere                                                                                                                                                                                                                                                         | Cod comandă |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| MARRA Pro 48VDC max.25W/m RGB+3000K Ra>90, IP68, L=20m<br>LED Flexstrip, suitable for outdoor use, with a single-ended connection cable, maximum feed length 20 m; 54 * PLCC 2835 H.E.<br>diodes and 54 * 5050 PLCC RGB diodes per metre; can be cut every 167 mm | LICT2327    |