


Date tehnice pentru produs: LID10250--

Dingo mic LED, 20W, 4500K 1600lm, dimabil, IP44, alb **ECONOMY**




Fișe tehnice

Decupaj mm (mm)	Ø150
Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	alb
Material	sticla aluminu
Mască	transparent
Fabricant	06-One Light
Unghiul de radiație (°)	100
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Tensiune intrare AC (V)	230
Tensiune AC la ieșire (V)	35-42
Încărcare maximă (A)	0,50
Sursă iluminare	COB LED

Fișe tehnice - Continuare

Watt (W)	20
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4500
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	1600
Număr lămpi	1
Durată de viață	35000
Dimabil	TRIAC
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP53
Clasă energetică	A
Adâncime montaj (mm)	170
Surse de lumină incluse	da
ØxH mm	164x140
DECUPAJ mm	Ø150

Desen dimensional: Dingo mic LED, 20W, 4500K 1600lm, dimabil, IP44, alb



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Dingo mic LED, 20W, 4500K 1600lm, dimabil, IP44, alb	LID10250