


Date tehnice pentru produs: LID10261--

Dingo mediu LED, 30W, 3000K, 2000lm, dimabil, IP53, alb **€ECONOMY**



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Decupaj mm (mm)	Ø175
Tip iluminare	downlight
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Culoare	alb
Material	sticla aluminu
Mască	transparent
Fabricant	06-One Light
Unghiul de radiație (°)	100

Fișe tehnice - Continuare

Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Tensiune intrare AC (V)	220-240
Tensiune AC la ieșire (V)	35-42
Încărcare maximă (A)	0,70
Sursă iluminare	COB LED
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	30
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	2000
Număr lămpi	1
Durată de viață	35000
Dimabil	TRIAC
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP53
Clasă energetică	A
Adâncime montaj (mm)	195
Surse de lumină incluse	da
ØxH mm	190x165
DECUPAJ mm	Ø175

Desen dimensional: Dingo mediu LED, 30W, 3000K, 2000lm, dimabil, IP53, alb



Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Dingo mediu LED, 30W, 3000K, 2000lm, dimabil, IP53, alb	LID10261