

Date tehnice pentru produs: LID10630--

Robin-II-Q/A1 75W GU10 AR111, 100-240V, IP20, gri

12 WALL & CEILING



Detalii produs

75w R111 GU10 Die Cast Adjustable Ceiling Light, IP20. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Fișe tehnice

Lungime (mm)	120,00
Lățime netă (mm)	120,00
Înălțime (mm)	130,00
Diametru (mm)	120,00
Masă netă (kg.)	0,09
Tip iluminare	corp iluminat de perete iluminat pentru tavan
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Culoare	gri
Material	Die-cast aluminum
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240
Tensiune intrare AC (V)	100-240

Fișe tehnice - Continuare

Sursă iluminare	LED Retrofit MR16
Dulie lampă	GU10
Putere (W)	75
Număr lămpi	1
Dimabil	da
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP20
Surse de lumină incluse	no
ØxH mm	120x130
LxBxH mm	120x120x130
Lungime (mm)	120
Înălțime (mm)	130
Accesorii opționale	LID 12191--; LID 12192--; LID 13750--; LID 16949--; LID 13106--

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Robin-II-Q/A1 75W GU10 AR111, 100-240V, IP20, gri 12 WALL & CEILING	LID10630
Accesorii opționale	
Bec LED 13W GU10 AR111 1200lm 4000K CRI80 230V 45° 25 LAMPS	LID12191
Bec LED 13W GU10 AR111 1200lm 3000K CRI80 230V 45° 25 LAMPS	LID12192
Bec LED 15W GU10 AR111 1200lm 3000K CRI80 230V 45° Dim 25 LAMPS	LID13750
Conector rapid cu orificiu traversant 32A, 2x L-N-PE 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Kit invertor ptr. GU10 LED 3-8,5W 3h	LID13106