


Date tehnice pentru produs: LID11125--

Pako-S/A2 LED 3x1W 6000K, dimabil, 350mA, IP20, aluminiu



Fișe tehnice

Lumeni (lm)	3x60
Culoare lumină	daylight
Temperatura culorii (K)	6000
Dimabil	Depending on driver da
Clasă de protecție	III
Grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Număr lămpi	3
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	35
Putere (W)	3
Curent operational mA (mA)	350
Montaj	Montaj încastat în plafon
Adâncime montaj (mm)	40
Culoare	aluminiu
Material	aluminiu

Fișe tehnice - Continuare

Lungime (mm)	165
Lățime (mm)	60
Înălțime (mm)	30
Accesorii opționale	LID13677--; LID16949--
LxBxH mm	165x60x30
Watt (W)	3x1

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Pako-S/A2 LED 3x1W 6000K, dimabil, 350mA, IP20, aluminiu	LID11125
Accesorii opționale	
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID13677
Conector rapid cu orificiu traversant 32A, 2x L-N-PE	LID16949