

Date tehnice pentru produs: LID11145--

Pako-R/A2 LED 4x1W 6000K, dimabil, 350mA, IP20, aluminiu



Fișe tehnice

Lumeni (lm)	4x60
Culoare lumină	daylight
Temperatura culorii (K)	6000
Dimabil	Depending on driver da
Clasă de protecție	III
Grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Număr lămpi	4
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	15
Putere (W)	4
Curent operational mA (mA)	350
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Adâncime montaj (mm)	40
Culoare	aluminiu
Material	aluminiu

Fișe tehnice - Continuare

Lungime (mm)	113
Lățime (mm)	113
Înălțime (mm)	30
Accesorii opționale	LID 12532--; LID 16949--
LxBxH mm	113x113x30
Watt (W)	4x1

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Pako-R/A2 LED 4x1W 6000K, dimabil, 350mA, IP20, aluminiu	LID 11145
Accesorii opționale	
Driver pentru 1-8pcs. 1W LED, 350mA	LID 12532
Conector rapid cu orificiu traversant 32A, 2x L-N-PE	LID 16949