

Date tehnice pentru produs: LID11147--

Pako-R/A2 LED 4x1W 3000K, dimabil, 350mA, IP20, aluminiu



Fișe tehnice

Lumeni (lm)	4x45
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Dimabil	Depending on driver da
Clasă de protecție	III
Grad de protecție	IP20
Tip iluminare	downlight
Surse de lumină incluse	da
Număr lămpi	4
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	15
Putere (W)	4
Curent operational mA (mA)	350
Montaj	Montaj încastat în plafon
Adâncime montaj (mm)	40
Culoare	aluminiu
Material	aluminiu

Fișe tehnice - Continuare

Lungime (mm)	113
Lățime (mm)	113
Înălțime (mm)	30
Accesorii opționale	LID 12532--; LID 16949--
LxBxH mm	113x113x30
Watt (W)	4x1

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Pako-R/A2 LED 4x1W 3000K, dimabil, 350mA, IP20, aluminiu	LID 11147
Accesorii opționale	
Driver pentru 1-8pcs. 1W LED, 350mA	LID 12532
Conector rapid cu orificiu transversant 32A, 2x L-N-PE	LID 16949